

Katowice, dn. 2026-07-20

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Pełnomocnik:
Pełnomocnictwo numer: 264/05/26
z dnia: 2026-05-11

dane do korespondencji:
NetWorks Sp. z o.o.
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
tel. 518427631
AE:PL-75331-40483-VAGTH-20

Starosta Tarnogórski
Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
ul. Karłuszowiec 5
42-600 Tarnowskie Góry
AE:PL-57014-48911-TADBU-23

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Działając z upoważnienia Orange Polska S.A. z siedzibą Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **34265 (34265N!) MIASTECZKO ŚLĄSKIE SREBRNA (KKA_MIASTECSL_SREBRNA)** zlokalizowanej w miejscowości MIASTECZKO ŚLĄSKIE, ul. SREBRNA 17. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	30182
2.	80380
3.	30182
4.	80380
5.	30182
6.	80380

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	18°54'36.5" 50°29'29.3"	800/900/1800/ 2100/2600	26	30182	100	2-12/2-12/ 2-12/2-12/ 2-12
2.	18°54'36.5" 50°29'29.4"	3600	26	80380	100	-2-13
3.	18°54'36.4" 50°29'29.3"	800/900/1800/ 2100/2600	26	30182	220	2-12/2-12/ 2-12/2-12/ 2-12
4.	18°54'36.5" 50°29'29.3"	3600	26	80380	220	-2-13
5.	18°54'36.5" 50°29'29.4"	800/900/1800/ 2100/2600	26	30182	340	2-12/2-12/ 2-12/2-12/ 2-12
6.	18°54'36.4" 50°29'29.4"	3600	26	80380	340	-2-13

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat





NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 4157/2026/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.

Numer i nazwa: 34265 (34265N!) MIASTECZKO ŚLĄSKIE SREBRNA (KKA_MIASTECSL_SREBRNA)

Adres: MIASTECZKO ŚLĄSKIE, SREBRNA 17, Powiat tarnogórski, WOJ. ŚLĄSKIE

Data wykonania pomiarów: 2026-07-14

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości MIASTECZKO ŚLĄSKIE, SREBRNA 17.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 34265 (34265N!) MIASTECZKO ŚLĄSKIE SREBRNA (KKA_MIASTECSL_SREBRNA) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:**7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych****7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych**

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na maszcie usytuowanym na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor na dachu budynku. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		Kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		Znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		Stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	100	2-12**/2-12**/ 2-12**/2-12**/ 2-12**	26	30182
2	3600	AAU5356 Huawei	1	100	-2-13**	26	80380
3	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	220	2-12**/2-12**/ 2-12**/2-12**/ 2-12**	26	30182
4	3600	AAU5356 Huawei	1	220	-2-13**	26	80380
5	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	340	2-12**/2-12**/ 2-12**/2-12**/ 2-12**	26	30182
6	3600	AAU5356 Huawei	1	340	-2-13**	26	80380

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Transmisja realizowana drogą kablową

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2026-07-14	11:00-12:20	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		25.5	26.3	60.6	59.7

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MF-09	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych Narda FieldMan	C-0172	SF-17	Narda Safety Test Solution	Sonda EFD-9091	A-0067

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 2 grudnia 2024 o numerze LWiMP/W/419/24 wydane przez Politechnika Wrocławską. Data następnego wzorcowania: 1 grudnia 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-37	Producent:	TESTO	Model:	Termohigrometr TESTO 625
-------------	-------	------------	-------	--------	--------------------------

Data następnego wzorcowania: 20 lutego 2028 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-05	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	843960151	Z3- Z32.4180.34.2025.826.3	27 marca 2025

Data następnego wzorcowania: 27 marca 2035 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent		Model
	UBlox		NEO-M8T

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pomiary wykonano na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w obszarze pomiarowym, w którym na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń (OOP* 1502/2026/RP), stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

*OOP - Obligatoryjny Obszar Pomiarowy - opracowanie przedstawia przewidywane rozkłady pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej.

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 24, piętro 4, Srebrna 17, Miasteczko Śląskie	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°29'29.4" 18°54'36.0"
2	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 24, piętro 4, Srebrna 17, Miasteczko Śląskie	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°29'29.8" 18°54'36.7"
3	DPP - na balkonie mieszkania 20, piętro 3, Srebrna 17, Miasteczko Śląskie	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°29'29.4" 18°54'37.1"
4	GKP w odległości poziomej 16m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°29'29.0" 18°54'36.0"
5	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, Srebrna 20/1, Miasteczko Śląskie	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°29'28.0" 18°54'36.7"
6	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, Srebrna 20/2, Miasteczko Śląskie	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°29'27.6" 18°54'36.7"
7	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, Srebrna 18/1, Miasteczko Śląskie	2.0	1.5	1.9	0.07	50°29'28.7" 18°54'34.6"
8	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, Srebrna 18/2, Miasteczko Śląskie	2.0	1.6	2.1	0.07	50°29'28.0" 18°54'34.6"
9	GKP w odległości poziomej 73m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°29'27.6" 18°54'34.2"
10	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, Srebrna 18/3, Miasteczko Śląskie	2.0	1.5	1.9	0.07	50°29'27.6" 18°54'34.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

11	GKP w odległości poziomej 135m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°29'25.8" 18°54'32.0"
-	GKP w odległości poziomej 190m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°29'24.7" 18°54'30.2"
13	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 19, piętro 4, Srebrna 15, Miasteczko Śląskie	2.0	2.5	3.2	0.12	50°29'30.5" 18°54'34.6"
14	GKP w odległości poziomej 19m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°29'29.8" 18°54'36.0"
15	GKP w odległości poziomej 69m od anteny sektorowej az. 340°	2.0	1.2	1.6	0.06	50°29'31.6" 18°54'35.3"
16	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 21, piętro 4, Metalowa 8, Miasteczko Śląskie	2.0	1.9	2.5	0.09	50°29'30.8" 18°54'35.6"
17	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 3, Metalowa 5, Miasteczko Śląskie	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°29'33.4" 18°54'34.2"
18	GKP w odległości poziomej 129m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°29'33.4" 18°54'34.2"
19	GKP w odległości poziomej 181m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°29'34.8" 18°54'33.1"
20	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 20, piętro 3, Metalowa 6, Miasteczko Śląskie	2.0	1.6	2.1	0.07	50°29'30.1" 18°54'37.8"
21	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 21, piętro 4, Srebrna 19, Miasteczko Śląskie	2.0	1.8	2.3	0.08	50°29'29.4" 18°54'38.2"
22	GKP w odległości poziomej 16m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°29'29.4" 18°54'37.4"
23	GKP w odległości poziomej 70m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°29'29.0" 18°54'40.0"
24	GKP w odległości poziomej 132m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°29'28.7" 18°54'43.2"
-	GKP w odległości poziomej 185m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°29'28.3" 18°54'45.7"
26	PKP na az. 234° w odległości poziomej 34m od anteny sektorowej az. 220°	2.0	1.3	1.7	0.06	50°29'28.7" 18°54'34.9"
27	PKP na az. 248° w odległości poziomej 32m od anteny sektorowej az. 220°	2.0	1.2	1.6	0.06	50°29'29.0" 18°54'34.9"
28	PKP na az. 263° w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 220°	2.0	1.2	1.6	0.06	50°29'29.0" 18°54'34.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

29	PKP na az. 297° w odległości poziomej 39m od anteny sektorowej az. 340°	2.0	1.3	1.7	0.06	50°29'29.8" 18°54'34.6"
30	PKP na az. 312° w odległości poziomej 42m od anteny sektorowej az. 340°	2.0	1.3	1.7	0.06	50°29'30.1" 18°54'34.9"
31	PKP na az. 326° w odległości poziomej 49m od anteny sektorowej az. 340°	2.0	1.2	1.6	0.06	50°29'30.8" 18°54'34.9"
32	PKP na az. 354° w odległości poziomej 38m od anteny sektorowej az. 340°	2.0	1.3	1.7	0.06	50°29'30.5" 18°54'36.4"
33	PKP na az. 8° w odległości poziomej 49m od anteny sektorowej az. 340°	2.0	1.2	1.6	0.06	50°29'30.8" 18°54'36.7"
34	PKP na az. 23° w odległości poziomej 47m od anteny sektorowej az. 340°	2.0	1.3	1.7	0.06	50°29'30.8" 18°54'37.4"
35	PKP na az. 57° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°29'30.1" 18°54'38.5"
36	PKP na az. 72° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	1.2	1.6	0.06	50°29'29.8" 18°54'39.2"
37	PKP na az. 86° w odległości poziomej 61m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°29'29.4" 18°54'39.6"
38	PKP na az. 114° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	1.3	1.7	0.06	50°29'28.7" 18°54'39.2"
39	PKP na az. 128° w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	1.2	1.6	0.06	50°29'28.3" 18°54'38.9"
40	PKP na az. 143° w odległości poziomej 50m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	1.3	1.7	0.06	50°29'28.0" 18°54'38.2"
41	PKP na az. 177° w odległości poziomej 26m od anteny sektorowej az. 220°	2.0	1.2	1.6	0.06	50°29'28.3" 18°54'36.4"
42	PKP na az. 192° w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°29'27.6" 18°54'36.0"
43	PKP na az. 206° w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 220°	2.0	1.3	1.7	0.06	50°29'27.6" 18°54'35.3"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMH ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 24, piętro 4, Srebrna 17, Miasteczko Śląskie	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°29'29.4" 18°54'36.0"
2	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 24, piętro 4, Srebrna 17, Miasteczko Śląskie	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°29'29.8" 18°54'36.7"
3	DPP - na balkonie mieszkania 20, piętro 3, Srebrna 17, Miasteczko Śląskie	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°29'29.4" 18°54'37.1"
4	GKP w odległości poziomej 16m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°29'29.0" 18°54'36.0"
5	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, Srebrna 20/1, Miasteczko Śląskie	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°29'28.0" 18°54'36.7"
6	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, Srebrna 20/2, Miasteczko Śląskie	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°29'27.6" 18°54'36.7"
7	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, Srebrna 18/1, Miasteczko Śląskie	2.0	0.004	0.005	0.07	50°29'28.7" 18°54'34.6"
8	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, Srebrna 18/2, Miasteczko Śląskie	2.0	0.004	0.005	0.08	50°29'28.0" 18°54'34.6"
9	GKP w odległości poziomej 73m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°29'27.6" 18°54'34.2"
10	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, Srebrna 18/3, Miasteczko Śląskie	2.0	0.004	0.005	0.07	50°29'27.6" 18°54'34.6"
11	GKP w odległości poziomej 135m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°29'25.8" 18°54'32.0"
-	GKP w odległości poziomej 190m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°29'24.7" 18°54'30.2"
13	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 19, piętro 4, Srebrna 15, Miasteczko Śląskie	2.0	0.007	0.009	0.12	50°29'30.5" 18°54'34.6"
14	GKP w odległości poziomej 19m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°29'29.8" 18°54'36.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

15	GKP w odległości poziomej 69m od anteny sektorowej az. 340°	2.0	0.003	0.004	0.06	50°29'31.6" 18°54'35.3"
16	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 21, piętro 4, Metalowa 8, Miasteczko Śląskie	2.0	0.005	0.007	0.09	50°29'30.8" 18°54'35.6"
17	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 3, Metalowa 5, Miasteczko Śląskie	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°29'33.4" 18°54'34.2"
18	GKP w odległości poziomej 129m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°29'33.4" 18°54'34.2"
19	GKP w odległości poziomej 181m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°29'34.8" 18°54'33.1"
20	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 20, piętro 3, Metalowa 6, Miasteczko Śląskie	2.0	0.004	0.005	0.08	50°29'30.1" 18°54'37.8"
21	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 21, piętro 4, Srebrna 19, Miasteczko Śląskie	2.0	0.005	0.006	0.08	50°29'29.4" 18°54'38.2"
22	GKP w odległości poziomej 16m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°29'29.4" 18°54'37.4"
23	GKP w odległości poziomej 70m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°29'29.0" 18°54'40.0"
24	GKP w odległości poziomej 132m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°29'28.7" 18°54'43.2"
-	GKP w odległości poziomej 185m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°29'28.3" 18°54'45.7"
26	PKP na az. 234° w odległości poziomej 34m od anteny sektorowej az. 220°	2.0	0.003	0.004	0.06	50°29'28.7" 18°54'34.9"
27	PKP na az. 248° w odległości poziomej 32m od anteny sektorowej az. 220°	2.0	0.003	0.004	0.06	50°29'29.0" 18°54'34.9"
28	PKP na az. 263° w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 220°	2.0	0.003	0.004	0.06	50°29'29.0" 18°54'34.2"
29	PKP na az. 297° w odległości poziomej 39m od anteny sektorowej az. 340°	2.0	0.003	0.004	0.06	50°29'29.8" 18°54'34.6"
30	PKP na az. 312° w odległości poziomej 42m od anteny sektorowej az. 340°	2.0	0.003	0.004	0.06	50°29'30.1" 18°54'34.9"
31	PKP na az. 326° w odległości poziomej 49m od anteny sektorowej az. 340°	2.0	0.003	0.004	0.06	50°29'30.8" 18°54'34.9"
32	PKP na az. 354° w odległości poziomej 38m od anteny sektorowej az. 340°	2.0	0.003	0.004	0.06	50°29'30.5" 18°54'36.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

33	PKP na az. 8° w odległości poziomej 49m od anteny sektorowej az. 340°	2.0	0.003	0.004	0.06	50°29'30.8" 18°54'36.7"
34	PKP na az. 23° w odległości poziomej 47m od anteny sektorowej az. 340°	2.0	0.003	0.004	0.06	50°29'30.8" 18°54'37.4"
35	PKP na az. 57° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°29'30.1" 18°54'38.5"
36	PKP na az. 72° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	0.003	0.004	0.06	50°29'29.8" 18°54'39.2"
37	PKP na az. 86° w odległości poziomej 61m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°29'29.4" 18°54'39.6"
38	PKP na az. 114° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	0.003	0.004	0.06	50°29'28.7" 18°54'39.2"
39	PKP na az. 128° w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	0.003	0.004	0.06	50°29'28.3" 18°54'38.9"
40	PKP na az. 143° w odległości poziomej 50m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	0.003	0.004	0.06	50°29'28.0" 18°54'38.2"
41	PKP na az. 177° w odległości poziomej 26m od anteny sektorowej az. 220°	2.0	0.003	0.004	0.06	50°29'28.3" 18°54'36.4"
42	PKP na az. 192° w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°29'27.6" 18°54'36.0"
43	PKP na az. 206° w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 220°	2.0	0.003	0.004	0.06	50°29'27.6" 18°54'35.3"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 29.6% dla częstotliwości do 4 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 34265 (34265N!) MIASTECZKO ŚLĄSKIE SREBRNA (KKA_MIASTECSL_SREBRNA), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (T. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 24, z dnia 14 stycznia 2026 r.)


12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań


13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :


Sprawozdanie autoryzował:



Koniec sprawozdania



Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. (34265N!) MIASTECZKO ŚLĄSKIE SREBRNA (KKA_MIASTECSL_SREBRNA) Lokalizacja instalacji
----------------	--



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. KKA_MIASTECSL_SREBRNA (34265N!) Uytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Zródło pola elektromagnetycznego  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
(34265N!) MIASTECZKO ŚLĄSKIE SREBRNA (KKA_MIASTECSL_SREBRNA)
Dokumentacja fotograficzna